

MARSON SY 2



Grease



Multipurpose synthetic grease.

APPLICATIONS

- Can be used in all lubrication systems under pressure.
- For lubrication of all heavily loaded bearings and rails.
- For anti-roll bar bushing.

SPECIFICATIONS

- ISO-L-X DCEA 2
- DIN 51502 MPPG2K-40
- PSA STL 71 3410

ADVANTAGES

- Synthetic grease (polyalkyleneglycol base oil).
- Good resistance to high loads and shocks.
- Long service life.
- High thermal stability.
- Compatible with most used elastomers.

TYPICAL CHARACTERISTICS	METHODS	UNITS	MARSON SY 2
Texture	Visual		Smooth
Colour	Visual	-	Cream
NLGI Grade	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2
Dropping point	IP 396/DIN ISO 2176	°C	> 180
Soap	-		Lithium
Kinematic viscosity of base oil at 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	145
Operating temperature range	-	°C	- 40 to 120
Penetration at 25 °C	IP 396/NFT 60 102 C	-	265 - 295

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

**TOTAL LUBRIFIANTS
INDUSTRIE**
20-11-2013 (supersedes 08-11-2004)
MARSON SY 2
1/1



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible sur www.quick-fds.com et auprès de votre conseiller commercial.